

Gebrauchstauglichkeitsprüfung Zurrgurte aus Polyester für einen dauerhaften, sicheren Gebrauch

Zurrgurte sind mindestens einmal jährlich nach VDI 2700 zum Nachweis ihrer weiteren Gebrauchstauglichkeit von einem **Sachkundigen** zu kontrollieren. Je nach Einsatzbedingung der Zurrgurte können weitere Kontrollen auch in kürzeren Abständen notwendig sein, z. B. bei besonders hoher Gebrauchshäufigkeit, erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion, bei Hitzeeinwirkung oder sonstigen Beschädigungsgefahren in der Umgebung. Beachten Sie, dass die Zurrgurte **vor jeder Benutzung** auf Beschädigungen zu überprüfen sind.

Prüfling: _____

Zurrgurte **sind aus dem Verkehr** zu nehmen, wenn einer der nachfolgenden Punkte zutrifft:

	JA	NEIN
■ die Kennzeichnung (Etikett) ist unlesbar, beschädigt oder fehlend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ falls nein: die angebrachte Kennzeichnung (Etikett) entspricht nicht den Angaben des Zertifikats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Garnbrüche oder -schnitte im Gewebe von mehr als 10 % des Querschnitts aufgrund von:		
■ Quer- oder Längsschnitten an Bändern oder Schlaufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Scheuerstellen an der Oberfläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Schnitte oder Scheuerstellen an den Webkanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Schnitte durch Nähstiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Beschädigung durch starken Abrieb, Verschiebung in der Gewebestruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Beschädigung der tragenden Nähte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Verformung durch Hitzeeinwirkung wie Reibung oder Strahlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Schäden bei Einsatz unter chemischen Einfluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Überbelastung über den angegebenen zulässigen Zugkräften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Knoten im Band, als Verbindung zwischen Bändern oder Haken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Zurrgurte mit Spann- oder Verbindungselementen der Güteklasse 8 unter Säure-Bedingungen verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gebrauchstauglichkeitsprüfung
Zurrgurte aus Polyester
für einen dauerhaften, sicheren Gebrauch

Fortsetzung:

	JA	NEIN
■ Verformung, Anrisse, Brüche, Aufweitung um mehr als 5 %, erhebliche Korrosion oder anderen Beschädigungen an Spann- oder Verbindungselementen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ wie z. B.:		
Verformung der Schlitzwelle		
Entriegelung verbogen		
Spannhebel gebrochen oder angerissen		
Feder am Klemmschloss verschlissen		
Zahnkränze verschlissen		
Haken verformt oder gebrochen		

Besondere Bemerkungen:

Beeinträchtigen die besonderen Bemerkungen die Gebrauchstauglichkeit? JA NEIN

Ergebnis der Gebrauchstauglichkeitsprüfung:
Das geprüfte Produkt kann weiter verwendet werden JA NEIN

Versuchen Sie nie selbst Reparaturen an Zurrgurten durch zu führen. Machen Sie beschädigte Zurrmittel komplett unbrauchbar, indem Sie sie durchtrennen, um jede Gefährdung durch eventuelle Folgenutzung zu vermeiden.

Ort, Datum der Überprüfung

Sachkundiger

Nächste fällige Prüfung: _____